



Focus



Faber




Sober

Focus inglasning

Öppna och stäng varsamt

Ryck inte hårt i fönsterbågarna. Fatta istället några decimeter ovanför nederkanten och flytta dem med en mjuk hand. Då glider de lätt och följsamt.

Öppna och stäng
varsamt




Öppning och rengöring

Fönsterglasen kan vikas in på balkongen vid fönsterputsning. Innan öppning av glasen utföres skall bågen placeras i putsningsläge. Börja med den yttersta bågen i spåret, drag förbi de övriga för att friställa den helt.

Ett litet motstånd kan finnas när man drar förbi. Fortsätt sedan på samma sätt med övriga bågar.


Öppning och
rengöring



Lås och barnsäkerhet

Inglasningen är försedd med lås, för att undvika olyckor med barn och även en enkel låsning mot oönskade gäster. Låset består dels av ett fast handtag och dels av ett nyckellås. Handtaget är fjäderbelastat och är monterat i sidostolpen. För att öppna trycker man på handtaget och frigör fönsterbågen. På andra sidostolpen finns ett nyckellås som öppnas med medföljande nyckel.


Lås och
barnsäkerhet



Öppna fönsterna med bifogad nyckel

Vrid nyckeln varvid innerbågen öppnas och kan vikas in på balkongen för fönsterputsning. Lyft tillbaka bågen och lås sedan med nyckeln.

Öppna fönsterna
med bifogad nyckel




Gör rent ibland

Torka rent handledarens glidspår från smuts så glider fönsterbågarna utan att kärva.

Använd mjuk borste och en fuktig trasa.


Gör rent ibland



Sidohängt fönster

Vid avfasat ytterhörn gäller följande! Bågen öppnas med bifogad nyckel vrid ett kvarts varv för att öppna, vrid åt andra hållet för att stänga. Vädringsbeslag som är monterat följer med när bågen öppnas, och ställer sig i ett låst vädringsläge. Tryck på armen och bågen frigörs från låsning vid stängning. Låt styrpinnen följa med mot öppning i beslaget så frigöres bågen och kan vikas in för fönsterputs

Sidohängt fönster



OBS! Tänk på detta!

Weland inglasningssystem

Weland inglasningssystem skall betraktas som ett vindskydd med glas. Inglasningssystemet förlänger vår och höstsäsongen, samt sänker ljudnivån vid starkt trafikerade vägar.

Ett balkoninglasningssystem får aldrig betraktas som ett uterum. Det bör därför inte inredas med permanent golv eller matta som kan skadas vid vattenintrång.

Regnvatten

Regnvatten i kontakt med färsk betong eller cementfog blir starkt alkaliskt.

Vatten som rinner eller stänker på glaset bör snarast avlägsnas för att skador inte skall uppstå på glaset. Detta gäller även på ingående aluminiumprofiler.

Glas som skadats på detta sätt är inte påverkligt av glasleverantör och är därför inte reklamationsbart.

Rengöring

Glas rengöres i samma omfattning som fönster, ca en gång varannan månad eller oftare om så erfordras.

Fönsterputsmedel eller handdiskmedel och vatten. Även aluminiumprofilen rengöres på samma sätt.

Täpp inte till ventilationen

Inglasningen är i första hand till för ett väderskydd för balkongen. Det finns naturliga springor som släpper in luft och gör att ventilationen på balkongen blir bra. Täta därför inte med mattor, trasor eller liknande.

Faber inglasning

Öppna och stäng en lucka för vädring

Fäst glasstaven i valfri luckas övre öppningskrok och dra nedåt, samtidigt som du med fingret lyfter i kroken i bågens nederkant. Dra i detta läge glaset inåt mot dig och bågen stannar i ett vädringsläge.

Vid stängning trycks vädringsarmen lätt åt sidan och luckan trycks igen kraftfullt och bestämt, så att öppningsbeslagen låses fast.

Öppna och stäng en lucka vid putsning (helt öppen)

Gör likadant som för öppning vid vädring.

Därefter lösgörs vädringsarmen genom att föra den åt sidan, och lyfta den något. Då fjädrar vädringsarmen tillbaka under bågen och glasluckan har öppnats på vid gavel.

OBS – vid stängning behöver du inte fälla tillbaka vädringsarmen manuellt i profirläsen, det sker automatiskt

Stänga en lucka

Håll ena handen mot glasluckans underkant, så att vädringsarmen inte kommer i kläm vid stängningen, håll den andra handen på glaset. Stäng luckan kraftfullt och bestämt, så att öppningsbeslagen låses fast. Vädringsarmen ska inte återställas manuellt, utan återgår automatiskt till sitt ursprungsläge.

Öppna och stänga alla luckor

Öppna första glasluckan helt. Skjut intill nästa glas och öppna även det. Gör likadant med de följande glasen, ett i taget. För att stänga systemet börjar du med att stänga det sista glaset och skjuta det åt sidan till sitt ursprungsläge. Gör likadant med de följande glasen.

OBS! Glasen kan bara skjutas åt sidan i stängt läge.



Öppna en lucka



Stäng en lucka



Vädringsarm



Öppna alla luckor

Skötselråd

Vid rengöring av glasen rekommenderar vi fönsterputsmedel eller handdiskmedel och vatten. Aluminiumprofilerna ska tvättas på samma sätt.

FABER viktglassystem har horisontella gummilister som ev. behöver smörjas vår och höst. Smörj alltid med ett siliconsikt (typ Biltemas listskydds-silicon) på glidyorna som vetter mot luckan.

Använd aldrig mineralbaserade smörjmedel (vanlig olja eller 5.56) det förstör listen.

Som ett vindskydd

FABER viktglassystem ska betraktas som ett vindskydd med glas. Det gör att du kan njuta av din balkong redan tidigt på våren och långt in på hösten. Systemet skärmar också av ljud från omgivningarna, till exempel trafik. En balkoninglasning kan inte jämföras med ett uterum. Därför bör du inte inreda balkongen med permanent golv, matta eller möbler som kan skadas vid vattenintrång.

OBS! Regnvatten i kontakt med färsk betong eller cementfog blir starkt alkaliskt.

Vatten som rinner eller stänker på glaset bör snarast avlägsnas för att skador inte skall uppstå på glaset. Detta gäller även på ingående aluminiumprofiler.

Glas som skadats på detta sätt är inte påverkbart av glasleverantör och är därför inte reklamationsbart.

Sober inglasning

Skötselråd

Vid rengöring av glaset rekommenderar vi fönsterputsmedel eller handdiskmedel och vatten. Aluminiumprofilerna ska tvättas på samma sätt.

Som ett vindskydd

SOBER vikglassystem ska betraktas som ett vindskydd med glas. Det gör att du kan njuta av din balkong redan tidigt på våren och långt in på hösten. Systemet skärmar också av ljud från omgivningarna, till exempel trafik.

En balkoninglasning kan inte jämföras med ett uterum. Därför bör du inte inreda balkongen med permanent golv, matta eller möbler som kan skadas vid vattenintrång.

OBS! Regnvatten i kontakt med färsk betong eller cementfog blir starkt alkaliskt.

Vatten som rinner eller stänker på glaset bör snarast avlägsnas för att skador inte skall uppstå på glaset. Detta gäller även på ingående aluminiumprofiler.

Glas som skadats på detta sätt är inte påverkbart av glasleverantör och är därför inte reklamationsbart.

Så här fungerar SOBER vikglassystem

ÖPPNA

Trampa ned pedalen i botten så att den låser fast. (Bild 1)

Lyft säkerhetsspärren med foten och öppna dörren. (Bild 2)

STÄNG

Stäng igen dörren med ett tryck.

Trampa upp pedalen så att dörren faller ner på skenan (Bild 3)

SKJUT DÖRRARNA ÅT SIDAN

Öppna första dörren helt, vid det ställe där alla dörrar skall parkeras. Skjut intill nästa dörr, gör likadant med de följande dörrarna.

För att stänga systemet, börjar du med att stänga den yttersta dörren, och skjuta den åt sidan till sitt ursprungliga läge. Gör likadant med de följande dörrarna.

OBS! Dörrarna kan endast skjutas åt sidan i stängt läge.

