Skötsel av Faber balkonginglasning

Öppna och stäng en lucka för vädring

Fäst glasstaven i valfri luckas övre öppningskrok och dra nedåt, samtidigt som du med fingret lyfter i kroken i bågens nederkant. Dra i detta läge glaset inåt mot dig och bågen stannar i ett vädringsläge.

Vid stängning trycks vädringsarmen lätt åt sidan och luckan trycks igen kraftfullt och bestämt, så att öppningsbeslagen låses fast.

Öppna och stäng en lucka vid putsning (helt öppen)

Gör likadant som för öppning vid vädring. Därefter lösgörs vädringsarmen genom att föra den åt sidan, och lyfta den något. Då fjädrar vädringsarmen tillbaka under bågen och glasluckan har öppnats på vid gavel.

Obs! Vid stängning behöver du inte fälla tillbaka vädringsarmen manuellt i profilrälsen, det sker automatiskt.

Stäng en lucka

Håll ena handen mot glasluckans underkant, så att vädringsarmen inte kommer i kläm vid stängningen, håll den andra handen på glaset. Stäng luckan kraftfullt och bestämt, så att öppningsbeslagen låses fast. Vädringsarmen ska inte återställas manuellt, utan återgår automatiskt till sitt ursprungsläge.

Öppna och stäng alla luckor

Öppna första glasluckan helt. Skjut intill nästa glas och öppna även det. Gör likadant med de följande glasen, ett i taget. För att stänga systemet börjar du med att stänga det sista glaset och skjuta det åt sidan till sitt ursprungsläge. Gör likadant med de följande glasen.

Obs! Glasen kan bara skjutas åt sidan i stängt läge.

Öppna en lucka

Öppningskrok

Vädringsarm

Stäng en lucka

Weland Aluminium ansvarar endast för produkter som levererats av Weland Aluminium.

Ventilation och rengöring Weland inglasningssystem

Vindskydd i glas

Weland inglasningssystem skall betraktas som ett vindskydd med glas. Inglasningssystemet förlänger vår- och höstsäsongen, samt sänker ljudnivån vid starkt trafikerade vägar. Ett balkonginglasningssystem får aldrig betraktas som ett uterum. Det bör därför inte inredas med permanent golv eller matta som kan skadas vid vattenintrång.

Welands inglasningssystem är tillverkade med härdade glas.

Ventilation

Den inglasade balkongen är inte helt tät eftersom luften på balkongen skall kunna ventileras. Kan inte luften ventileras så kan det eventuellt uppkomma framtida problem som fukt, mögel och skadeinsekter. Springor mellan glasrutor som är 1-3 mm räcker som god ventilation. Det går även bra att öppna en glaslucka för effektivare ventilation.

Obs! Täta inte springor med mattor, trasor eller liknande.

Rengöring av glas och aluminiumprofiler

Vid rengöring av glasen rekommenderar vi fönsterputsmedel eller handdiskmedel och vatten. Aluminiumprofilerna ska tvättas på samma sätt.

Regnvatten i kontakt med färsk betong eller cementfog blir starkt alkaliskt. Vatten som rinner eller stänker på glaset bör avlägsnas snarast för att skador inte skall uppstå på glaset. Detta gäller även på ingående aluminiumprofiler.

Obs! Glas som skadats på detta sätt går inte att reklamera eftersom de beror på yttre omständigheter.

Smörjning av gummilister

Gummilisterna vid glidytorna mot dörrarna kan vid behov smörjas med listskyddssilikon. Använd aldrig minelralbaserade smörjmedel då det kan förstöra listen.

Weland Aluminium följer Boverkets byggregler (BBR) och anvisningar av Balkongföreningen Norden (BF) hur man skall förhålla sig till gällande anvisningar och byggregler.

Weland Aluminium ansvarar endast för produkter som levererats av Weland Aluminium.

Växel: 0472-445 00 | welandaluminium.se | E-post: info@welandalumi.se
Weland Aluminium, Björnstorpsvägen 2, 342 30 Alvesta