Skötsel av Focus balkonginglasning

Öppna och stäng varsamt



Ryck inte häftigt i fönsterbågarna. Fatta istället några decimeter ovanför nederkanten och flytta dem med en mjuk hand. Då glider de lätt och följsamt.

Öppning och rengöring



Fönsterglasen kan vikas in på balkongen vid fönsterputsning. Innan öppning av glasen utföres skall bågen placeras i putsningsläge. Börja med den yttersta bågen i spåret, drag förbi de övriga för att friställa den helt. Ett litet motstånd kan finnas när man drar förbi. Fortsätt sedan på samma sätt med övriga bågar.

Lås och barnsäkerhet



Inglasningen är försedd med lås, för att undvika olyckor med barn och även en enkel låsning mot objudna gäster. Låset består dels av ett fast handtag och dels av ett nyckellås. Handtaget är fjäderbelastat och monterat i sidostolpen. För att öppna trycker man på handtaget och frigör fönsterbågen. På andra sidostolpen finns ett nyckellås som öppnas med medföljande nyckel.

Öppna fönsterna med bifogad nyckel



Vrid nyckeln så att innerbågen öppnas och kan vikas in på balkongen för fönsterputsning. Lyft tillbaka bågen och lås sedan med nyckeln.

Gör rent glidspår



Torka rent handledarens glidspår från smuts så glider fönsterbågarna utan att kärva. Använd mjuk borste och en fuktig trasa.

Sidohängt fönster



Vid avfasat ytterhörn gäller följande! Bågen öppnas med bifogad nyckel. Vrid ett kvarts varv för att öppna, vrid åt andra hållet för att stänga. Vädringsbeslag som är monterat följer med när bågen öppnas, och ställer sig i ett låst vädringsläge. Tryck på armen och bågen frigörs från låsning vid stängning. Låt styrpinnen följa med mot öppning i beslaget så frigöres bågen och kan vikas in för fönsterputs.

Weland Aluminium ansvarar endast för produkter som levererats av Weland Aluminium.

Ventilation och rengöring Weland inglasningssystem

Vindskydd i glas

Weland inglasningssystem skall betraktas som ett vindskydd med glas. Inglasningssystemet förlänger vår- och höstsäsongen, samt sänker ljudnivån vid starkt trafikerade vägar. Ett balkonginglasningssystem får aldrig betraktas som ett uterum. Det bör därför inte inredas med permanent golv eller matta som kan skadas vid vattenintrång.

Welands inglasningssystem är tillverkade med härdade glas.

Ventilation

Den inglasade balkongen är inte helt tät eftersom luften på balkongen skall kunna ventileras. Kan inte luften ventileras så kan det eventuellt uppkomma framtida problem som fukt, mögel och skadeinsekter. Springor mellan glasrutor som är 1-3 mm räcker som god ventilation. Det går även bra att öppna en glaslucka för effektivare ventilation.

Obs! Täta inte springor med mattor, trasor eller liknande.

Rengöring av glas och aluminiumprofiler

Vid rengöring av glasen rekommenderar vi fönsterputsmedel eller handdiskmedel och vatten. Aluminiumprofilerna ska tvättas på samma sätt.

Regnvatten i kontakt med färsk betong eller cementfog blir starkt alkaliskt. Vatten som rinner eller stänker på glaset bör avlägsnas snarast för att skador inte skall uppstå på glaset. Detta gäller även på ingående aluminiumprofiler.

Obs! Glas som skadats på detta sätt går inte att reklamera eftersom de beror på yttre omständigheter.

Smörjning av gummilister

Gummilisterna vid glidytorna mot dörrarna kan vid behov smörjas med listskyddssilikon. Använd aldrig minelralbaserade smörjmedel då det kan förstöra listen.

Weland Aluminium följer Boverkets byggregler (BBR) och anvisningar av Balkongföreningen Norden (BF) hur man skall förhålla sig till gällande anvisningar och byggregler.

Weland Aluminium ansvarar endast för produkter som levererats av Weland Aluminium.

Växel: 0472-445 00 | welandaluminium.se | E-post: info@welandalumi.se
Weland Aluminium, Björnstorpsvägen 2, 342 30 Alvesta